

BEYOND OF YOUR EXPECTATIONS

2020 - 2021 CSGA



ROMSAN

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

www.romsan.com



www.romsan.com

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.



About Us \ Über uns \ À Propos de Nous

www.romsan.com

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.



ENGLISH

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers. ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives. ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001: 2004, TS 18001: 2007 - OHSAS 18001 standards, **167/2013 - EU 130**.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale. Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.

DEUTSCH

Wir begannen im Jahre 1997 den Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssektor und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management-System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwachen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 - EU 130**.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein – auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lager- und Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

FRANCAIS

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients. ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes TS EN ISO 9001 : 2008, TS EN ISO 14001 : 2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 - EU 130** et on est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.

www.romsan.com


ROMSAN®
 Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R50 CSGA

Double Axle Tipper \ Zwei-Achs Kipper \ Remorque de Double Essieu Benne



R50 CSGA



ENGLISH

Allowable Total Weight	7300 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	4 mm/2 mm
Loading Capacity	5000 kg	Wheel Track	1700 mm
Empty Weight	2300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	6.6 m ³	Tyres	11.5/80-15.3
Loading Space	8.2 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4030 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2040 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage/10 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6150/2200/2050 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	500+300 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	7300 kg	Materialdicke für Boden	4 mm/2 mm
Ladekapazität	5000 kg	Fahrschulbreite	1700 mm
Leergewicht-Eigengewicht	2300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	6.6 m ³	Reifen	11.5/80-15.3
Ladefläche	8.2 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4030 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2040 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne/10 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6150/2200/2050 mm	Bremstyp	Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+300 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	7300 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	4 mm/2 mm
Capacité de chargement	5000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1700 mm
Poids à vide	2300 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	6.6 m ³	Pneu	11.5/80-15.3
Zone de chargement	8.2 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4030 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2040 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape/10 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6150/2200/2050 mm	Type de frein	Hydraulique/Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+300 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°

R50 CSGA


ROMSAN®
 Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R60 CSGA

Double Axle Tipper \ Zwei-Achs Kipper \ Remorque de Double Essieu Benne



R60 CSGA



ENGLISH

Allowable Total Weight	8400 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	4 mm/2 mm
Loading Capacity	6000 kg	Wheel Track	1700 mm
Empty Weight	2400 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	8.2 m ³	Tyres	11.5/80-15.3
Loading Space	8.2 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4030 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2040 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage/10 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6150/2200/2250 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	8400 kg	Materialdicke für Boden	4 mm/2 mm
Ladekapazität	6000 kg	Fahrschulbreite	1700 mm
Leergewicht-Eigengewicht	2400 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	8.2 m ³	Reifen	11.5/80-15.3
Ladefläche	8.2 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4030 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2040 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne/10 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6150/2200/2250 mm	Bremstyp	Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	8400 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	4 mm/2 mm
Capacité de chargement	6000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1700 mm
Poids à vide	2400 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	8.2 m ³	Pneu	11.5/80-15.3
Zone de chargement	8.2 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4030 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2040 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape/10 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6150/2200/2250 mm	Type de frein	Hydraulique/Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°

R60 CSGA


ROMSAN®
 Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R80 CSGA

Double Axle Tipper \ Zwei-Achs Kipper \ Remorque de Double Essieu Benne


R80 CSGA


ENGLISH

Allowable Total Weight	11 100 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm/2.5 mm
Loading Capacity	8000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3100 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	10 m ³	Tyres	12.5/80-15.3
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage/10 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2400/2250 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	11 100 kg	Materialdicke für Boden	5 mm/2.5 mm
Ladekapazität	8000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3100 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	10 m ³	Reifen	12.5/80-15.3
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne/10 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2400/2250 mm	Bremstyp	Hydraulisch/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	11 100 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm/2.5 mm
Capacité de chargement	8000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3100 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	10 m ³	Pneu	12.5/80-15.3
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape/10 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2400/2250 mm	Type de frein	Hydraulique/Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°

R80 CSGA


ROMSAN®
 Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R100 CSGA


 Remorque de Double Essieu Benne
 Double Axle Tipper \ Zwei-Achs Kipper \


R100 CSGA



ENGLISH

Allowable Total Weight	13 250 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm/2.5 mm
Loading Capacity	10 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3250 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	12 m ³	Tyres	400/60-15.5
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage/15.5 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2400/2450 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	600+600 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	13 250 kg	Materialdicke für Boden	5 mm/2.5 mm
Ladekapazität	10 000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3250 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	12 m ³	Reifen	400/60-15.5
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne/15.5 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2400/2450 mm	Bremstyp	Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	600+600 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	13 250 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm/2.5 mm
Capacité de chargement	10 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3250 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	12 m ³	Pneu	400/60-15.5
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape/15.5 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2400/2450 mm	Type de frein	Hydraulique/Pneumatique
Hauteur de porte latérale	600+600 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°

R100 CSGA


ROMSAN
 Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R120 CSGA

Double Axle Tipper \ Zwei-Achs Kipper \ Remorque de Double Essieu Benne


R120 CSGA


ENGLISH

Allowable Total Weight	15 520 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm/2.5 mm
Loading Capacity	12 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3520 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	14 m ³	Tyres	500/50-17
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage/15.5 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2400/2700 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	800+600 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	15 520 kg	Materialdicke für Boden	5 mm/2.5 mm
Ladefähigkeit	12 000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3520 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	14 m ³	Reifen	500/50-17
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne/15.5 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2400/2700 mm	Bremstyp	Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+600 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	15 520 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm/2.5 mm
Capacité de chargement	12 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3520 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	14 m ³	Pneu	500/50-17
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape/15.5 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2400/2700 mm	Type de frein	Hydraulique/Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+600 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°

R120 CSGA


ROMSAN®
 Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R140 CSGA

Double Axle Tipper \ Zwei-Achs Kipper \ Remorque de Double Essieu Benne



R140 CSGA



ENGLISH

Allowable Total Weight	18 300 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm/2.5 mm
Loading Capacity	14 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	4300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	18 m ³	Tyres	16.00/70-20
Loading Space	11.2 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4950 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage/26 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7000/2400/2900 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	18 300 kg	Materialdicke für Boden	5 mm/2.5 mm
Ladekapazität	14 000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	18 m ³	Reifen	16.00/70-20
Ladefläche	11.2 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4950 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne/26 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7000/2400/2900 mm	Bremstyp	Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	18 300 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm/2.5 mm
Capacité de chargement	14 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	4300 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	18 m ³	Pneu	16.00/70-20
Zone de chargement	11.2 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4950 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape/26 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7000/2400/2900 mm	Type de frein	Hydraulique/Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°

R140 CSGA


ROMSAN®
 Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R160 CSGA

Double Axle Tipper \ Zwei-Achs Kipper \ Remorque de Double Essieu Benne


R160 CSGA


ENGLISH

Allowable Total Weight	21 000 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm/2.5 mm
Loading Capacity	16 150 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	4850 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	20 m³/22 m³ *	Tyres	16.00/70-20
Loading Space	12.3 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	5440 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage/26 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7500/2400/3000 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	21 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm/2.5 mm
Ladekapazität	16 150 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4850 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	20 m³/22 m³ *	Reifen	16.00/70-20
Ladefläche	12.3 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5440 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne/26 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7500/2400/3000 mm	Bremstyp	Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	21 000 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm/2.5 mm
Capacité de chargement	16 150 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	4850 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	20 m³/22 m³ *	Pneu	16.00/70-20
Zone de chargement	12.3 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5440 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape/26 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7500/2400/3000 mm	Type de frein	Hydraulique/Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°

* Possible with Tarpaulin Frame \ Möglich mit Planenrahmen \ Possible avec le cadre de bâche

R160 CSGA



ROMSAN

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

Company Address

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3
Altieylül - Balıkesir / Turkey

Web

www.romsan.com

E-Mail

info@romsan.com.tr

Phone Numbers

+90 266 221 05 50 (ppx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (Whatsapp)

www.romsan.com