

BEYOND OF YOUR EXPECTATIONS

**2020 - 2021
TAHK**

NEW



ROMSAN



Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

www.romsan.com



www.romsan.com

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.




ENGLISH

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers. ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives. ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001: 2004, TS 18001: 2007 - OHSAS 18001 standards, **167/2013 – EU 130**.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale. Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.

DEUTSCH

Wir begannen im Jahre 1997 den Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssector und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management-System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwachen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130**.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein – auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lager- und Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

FRANCAIS

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients. ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes TS EN ISO 9001 : 2008, TS EN ISO 14001 : 2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130** et on est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.



ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R80 TAHK

Monocoque Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Muldenkipper \ Remorque Tandem Monocoque



R80 TAHK

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight	11 150 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	4 mm
Loading Capacity	8000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3150 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	10.4 m ³ / 14.6 m ³ *	Tyres	400/60-15.5
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4000 mm	Tipping System	back side
Loading Case inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 11 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	5600/2450/2750 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1250 / 1750 mm*	Tipping Angle (Backwards/Sides)	50°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	11 150 kg	Materialdicke für Boden	4 mm
Ladekapazität	8000 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3150 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	10.4 m ³ / 14.6 m ³ *	Reifen	400/60-15.5
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4000 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 11 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	5600/2450/2750 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1250 / 1750 mm*	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	50°

 FRANCAIS

Poids total admissible	11 150 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	4 mm
Capacité de chargement	8000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3150 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	10.4 m ³ / 14.6 m ³ *	Pneu	400/60-15.5
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4000 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 11 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	5600/2450/2750 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1250 / 1750 mm*	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	50°

* With Extention \ Mit Verlängerung \ Avec Extension

R 80 T A H K



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN[®]

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R100 TAHK

Monocoque Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Muldenkipper \ Remorque Tandem Monocoque



R100 TAHK

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight	13 400 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	4 mm
Loading Capacity	10 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3400 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	11.7 m ³ / 16.4 m ³ *	Tyres	400/60-15.5
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4500 mm	Tipping System	back side
Loading Case inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6100/2450/2750 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1250 / 1750 mm*	Tipping Angle (Backwards/Sides)	50°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	13 400 kg	Materialdicke für Boden	4 mm
Ladekapazität	10 000 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3400 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	11.7 m ³ / 16.4 m ³ *	Reifen	400/60-15.5
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6100/2450/2750 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1250 / 1750 mm*	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	50°

 FRANCAIS

Poids total admissible	13 400 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	4 mm
Capacité de chargement	10 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3400 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	11.7 m ³ / 16.4 m ³ *	Pneu	400/60-15.5
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6100/2450/2750 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1250 / 1750 mm*	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	50°



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN[®]

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R120 TAHK

Monocoque Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Muldenkipper \ Remorque Tandem Monocoque



R120 TAHK


ENGLISH

Allowable Total Weight	16 000 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	4 mm
Loading Capacity	12 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	4000 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	13 m ³ / 18 m ³ *	Tyres	500/50-17
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	5000 mm	Tipping System	back side
Loading Case inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2450/2750 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1250 / 1750 mm*	Tipping Angle (Backwards/Sides)	50°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	16 000 kg	Materialdicke für Boden	4 mm
Ladekapazität	12 000 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4000 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	13 m ³ / 18 m ³ *	Reifen	500/50-17
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5000 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2450/2750 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1250 / 1750 mm*	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	50°

FRANCAIS

Poids total admissible	16 000 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	4 mm
Capacité de chargement	12 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	4000 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	13 m ³ / 18 m ³ *	Pneu	500/50-17
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5000 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2450/2750 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1250 / 1750 mm*	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	50°



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R140 TAHK

Monocoque Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Muldenkipper \ Remorque Tandem Monocoque



R140 TAHK

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight	19 000 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 4 mm
Loading Capacity	14 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	5000 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	16.5 m ³ / 22 m ³ *	Tyres	500/60-22.5
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	5500 mm	Tipping System	back side
Loading Case inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 25 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7100/2450/3450 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1500 / 2000 mm*	Tipping Angle (Backwards/Sides)	50°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	19 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 4 mm
Ladekapazität	14 000 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	5000 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	16.5 m ³ / 22 m ³ *	Reifen	500/60-22.5
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 25 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7100/2450/3450 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1500 / 2000 mm*	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	50°

 FRANCAIS

Poids total admissible	19 000 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 4 mm
Capacité de chargement	14 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	5000 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	16.5 m ³ / 22 m ³ *	Pneu	500/60-22.5
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 25 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7100/2450/3450 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1500 / 2000 mm*	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	50°



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN®

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R160 TAHK

Monocoque Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Muldenkipper \ Remorque Tandem Monocoque



R160 TAHK


ENGLISH

Allowable Total Weight	21 000 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 4 mm
Loading Capacity	15 500 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	5500 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	18 m ³ / 24 m ³ *	Tyres	550/60-22.5
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	6000 mm	Tipping System	back side
Loading Case inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage / 32.5 lt / 200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7700/2450/3450 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1500 / 2000 mm*	Tipping Angle (Backwards/Sides)	50°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	21 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 4 mm
Ladekapazität	15 500 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	5500 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	18 m ³ / 24 m ³ *	Reifen	550/60-22.5
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	6000 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne / 32.5 lt / 200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7700/2450/3450 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1500 / 2000 mm*	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	50°

FRANCAIS

Poids total admissible	21 000 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 4 mm
Capacité de chargement	15 500 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	5500 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	18 m ³ / 24 m ³ *	Pneu	550/60-22.5
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	6000 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt / 200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7700/2450/3450 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1500 / 2000 mm*	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	50°

* With Extention \ Mit Verlängerung \ Avec Extension

R 1 6 0 T A H K



ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R180 TAHK

Monocoque Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Muldenkipper \ Remorque Tandem Monocoque



R180 TAHK

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight (Technical)	22 500 kg (24 000 kg)	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 4 mm
Loading Capacity	18 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	6200 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	26 m ³ *	Tyres	600/50-22.5
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	6500 mm	Tipping System	back side
Loading Case inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage / 32.5 lt / 200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	8350/2550/3450 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	2000 mm*	Tipping Angle (Backwards/Sides)	50°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen (Technisch)	22 500 kg (24 000 kg)	Materialdicke für Boden	5 mm / 4 mm
Ladekapazität	18 000 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	6200 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	26 m ³ *	Reifen	600/50-22.5
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	6500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne / 32.5 lt / 200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	8350/2550/3450 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	2000 mm*	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	50°

 FRANCAIS

Poids total admissible (Technique)	22 500 kg (24 000 kg)	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 4 mm
Capacité de chargement	18 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	6200 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	26 m ³ *	Pneu	600/50-22.5
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	6500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt / 200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	8350/2550/3450 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	2000 mm*	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	50°



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN®

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R220 TAHK ROBUST

NEW

Monocoque Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Muldenkipper \ Remorque Tandem Monocoque



R220 TAHK ROBUST



🇬🇧 ENGLISH

Allowable Total Weight (Technical)	21 000 kg (25 000 kg)	Floor/Wall Thickness (mm)	6 mm HARDOX
Loading Capacity	15 000 kg	Wheel Track	2000 mm
Empty Weight	6000 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	13 m ³	Tyres	600/55-26.5
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	5500 mm	Tipping System	back side
Loading Case inside Width	1970-2070 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 63 lt / 170 bar
Dimensions; Length/Width/Height	8600/2600/3000 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1300 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	50°

🇩🇪 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen (Technisch)	21 000 kg (25 000 kg)	Materialdicke für Boden	6 mm HARDOX
Ladekapazität	15 000 kg	Fahrspurbreite	2000 mm
Leergewicht-Eigengewicht	6000 kg	Federung	Parabolische
Ladevolumen	13 m ³	Reifen	600/55-26.5
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	1970-2070 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 63 lt / 170 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	8600/2600/3000 mm	Bremstyp	Hydraulisch / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1300 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	50°

🇫🇷 FRANCAIS

Poids total admissible (Technique)	21 000 kg (25 000 kg)	Couverture de base/épaisseur (mm)	6 mm HARDOX
Capacité de chargement	15 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	2000 mm
Poids à vide	6000 kg	Suspension	Parabolique
Volume de chargement	13 m ³	Pneu	600/55-26.5
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	1970-2070 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 63 lt / 170 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	8600/2600/3000 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1300 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	50°



ROMSAN

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

Company Address

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3
Altieylül - Balıkesir / Turkey

Web

www.romsan.com

E-Mail

info@romsan.com.tr

Phone Numbers

+90 266 221 05 50 (ppx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (Whatsapp)

www.romsan.com