

BEYOND OF YOUR EXPECTATIONS

2020 - 2021 TASGA



ROMSAN



Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

www.romsan.com



www.romsan.com

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.





ENGLISH

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers. ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives. ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001: 2004, TS 18001: 2007 - OHSAS 18001 standards, **167/2013 – EU 130**.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale. Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.



DEUTSCH

Wir begannen im Jahre 1997 den Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssector und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management-System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwachen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130**.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein – auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lager- und Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.



FRANCAIS

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients. ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes TS EN ISO 9001 : 2008, TS EN ISO 14001 : 2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130** et on est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.



ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R80 TASGA

Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Kipper \ Remorque de Tandem Essieu Benne



R80 TASGA



🇬🇧 ENGLISH

Allowable Total Weight	10 900 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	8000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	2900 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	10 m ³	Tyres	12.5/80-15.3
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 10 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	5850/2400/2200 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

🇩🇪 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	10 900 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität	8000 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	2900 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	10 m ³	Reifen	12.5/80-15.3
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 10 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	5850/2400/2200 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

🇫🇷 FRANCAIS

Poids total admissible	10 900 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	8000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	2900 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	10 m ³	Pneu	12.5/80-15.3
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 10 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	5850/2400/2200 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°



ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R100 TASGA

Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Kipper \ Remorque de Tandem Essieu Benne



R100 TASGA

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight	13 250 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	10 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3250 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	12 m ³	Tyres	400/60-15.5
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 11 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	5850/2400/2400 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	600+600 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	13 250 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität	10 000 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3250 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	12 m ³	Reifen	400/60-15.5
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 11 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	5850/2400/2400 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	600+600 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

 FRANCAIS

Poids total admissible	13 250 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	10 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3250 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	12 m ³	Pneu	400/60-15.5
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 11 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	5850/2400/2400 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	600+600 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R120 TASGA

Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Kipper \ Remorque de Tandem Essieu Benne



R120TASGA

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight	15 500 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	12 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3500 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	14 m ³	Tyres	500/50-17
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	5950/2400/2600 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+600 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	15 500 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität	12 000 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3500 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	14 m ³	Reifen	500/50-17
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	5950/2400/2600 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+600 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

 FRANCAIS

Poids total admissible	15 500 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	12 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3500 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	14 m ³	Pneu	500/50-17
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	5950/2400/2600 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+600 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R140 TASGA

Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Kipper \ Remorque de Tandem Essieu Benne



R140 TASGA

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight	18 400 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	14 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	4400 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	18 m ³	Tyres	550/45-22,5
Loading Space	11.2 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	4950 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 26 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2400/2800 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	45° / 32°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	18 400 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität	14 000 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4400 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	18 m ³	Reifen	550/45-22,5
Ladefläche	11.2 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4950 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 26 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2400/2800 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	45° / 32°

 FRANCAIS

Poids total admissible	18 400 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	14 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	4400 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	18 m ³	Pneu	550/45-22,5
Zone de chargement	11.2 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4950 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 26 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2400/2800 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	45° / 32°



Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R160 TASGA

Tandem Axle Tipper \ Tandem-Achse Kipper \ Remorque de Tandem Essieu Benne



R160 TASGA


ENGLISH

Allowable Total Weight	21 100 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	16 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	5100 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	20 m ³ / 22m ³ *	Tyres	550/45-22,5
Loading Space	12.3 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	5440 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 26 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7000/2400/2900 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	45° / 32°

DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	21 100 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität	16 000 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	5100 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	20 m ³ / 22m ³ *	Reifen	550/45-22,5
Ladefläche	12.3 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5440 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 26 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7000/2400/2900 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	45° / 32°

FRANCAIS

Poids total admissible	21 100 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	16 000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	5100 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	20 m ³ / 22m ³ *	Pneu	550/45-22,5
Zone de chargement	12.3 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5440 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	4 étape / 26 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7000/2400/2900 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	45° / 32°

* Possible with Tarpaulin Frame \ Möglich mit Planenrahmen \ Possible avec le cadre de bâche

R 160 TASGA



ROMSAN

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

Company Address

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3
Altieylül - Balıkesir / Turkey

Web

www.romsan.com

E-Mail

info@romsan.com.tr

Phone Numbers

+90 266 221 05 50 (ppx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (Whatsapp)

www.romsan.com